

Scheda Prodotto

comfee

Incasso



Numero di programmi	8	8
Programmi	Intensivo 65°	
	ECO	
	90 MIN	
	1 ORA	
	Rapido	
	Vetro 50°	
	Igiene 70°	
	Autopulizia 70°	
Funzioni e controlli	Extra asciugatura	
	Power wash	
	Express	
	Fresco & Asciutto	

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi indicative. Le caratteristiche sopra riportate possono subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso.

Nome modello	CDWPB1215P-W	CDWEB914S-W
Codice EAN	6939962624716	6939962626444
Classe Efficienza Energetica	E	E
Consumo di energia (KWH)/100 cicli	92	71
Numero cestelli	2	2
Capacità (coperti)	12	10
Consumo di acqua (L)/ciclo	11	9
Tempo di consumo di ECO/ Minuti	230	235
Livello di rumorosità/ dB	47	49
Dimensioni/Installazione	60cm, ad incasso	45cm, ad incasso
Colore	Inox + pannello bianco	Inox + pannello bianco
Cestello porta posate	Sì	Sì
Mezzo carico	Sì	Sì
Avvio con ritardo	3-6-9-12 ore	3-6-9-12 ore
Child lock	Sì	Sì
Indicatori	Sale	Sale
	Brillantante	Brillantante
Parte superiore rimovibile	No	No
Potenza dell'elemento termico (230V)	1800W	1800W
Tipologia filtro	Filtro auto-pulente	Filtro auto-pulente
Materiale filtro	Plastica + acciaio inox	Plastica + acciaio inox
Bracci irroratori	Superiore/Inferiore	Superiore/Inferiore
Addolcitore d'acqua	Sì	Sì
Sistema di asciugatura	Extra asciugatura	Extra asciugatura
Motore	Standard	Standard
Pompa di scarico	Standard	Standard
Tipo di tubo d'ingresso	Standard	Standard
Lunghezza tubo d'ingresso	150 cm	150 cm
Lunghezza del tubo di uscita (tutta la lunghezza)	140 cm	140 cm
Lunghezza del tubo di uscita (lunghezza esterna alla macchina)	150 cm	150 cm
Certificazioni (TUV, EMC, ecc.)	CE/CB	CE/CB
Carico collegato (W)	1760~2100	1760~2100
Tensione / (V)	220~240	220~240
Frequenza (Hz)	50	50
Dimensioni nette (L-P-A) mm	598x550x815	598x550x815
Dimensioni lorde (L-P-A) mm	645x645x890	645x645x890
Peso netto (kg)	29.2	29
Peso lordo (kg)	34.8	33.8